

ROCKWOOL®

SEAROX MA 720 alu



Περιγραφή

Ελαφρύ μαλακό ρολό ορυκτοβάμβακα, συμπιεσμένο στη συσκευασία του. Το πάχος επανέρχεται μετά το ανοιγμά της συσκευασίας.

Εφαρμογές

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή, για γενική θερμομόνωση σε πλοία, κτίρια, κεκλιμένων στεγών, όπου απαιτείται μόνωση σε χαμηλές και μεσαίες θερμοκρασίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θερμική αγωγιμότητα	T (°C)	10	50	Νόρμα
	λ (W/mK)		0,036	0,045
Πυκνότητα		32 kg/m ³		EN 1602 / IMO
Συμπεριφορά στη φωτιά		Άκαυστο A-1 Χαμηλή διάδοση φωτιάς		Acc. IMO FTP code
Απορρόφηση σε νερό (βραχυπρόθεσμα)		< 1 kg/m ²		EN 1609 AC
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας		250°C Στην επικάλυψη: 80°C		-
Ηχοαπορρόφηση		-		ISO 354 (approximated) Evaluated after ISO 11 654
Επικάλυψη		Ενισχυμένο φύλλο αλουμινίου (alu foil)		IMO A.653(16) (low flame - spread)

πάχος (mm): 50, μήκος (mm): 2x 4000 πλάτος (mm): 1000
*διατίθεται και σε πάχος 100mm κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

